



TA Régulateur de débit Série: TA-COMPACT-P Type: 26361 Dynamique AMETAL Fileté (BSPP)

Caractéristiques

Série: TA-COMPACT-P

Type: 26361

Matériau du boîtier: AMETAL

Raccord: Fileté (BSPP)

Type d'engin, d'outillage: Dynamique

Application: Eau de chauffage central

Avec nipples de mesure: Oui

Température minimum de service: -10 °C

Température maximum de service: 90 °C

Application

- Recommandé dans: Services publics

Largeur nominale	Classe de pression	Plage de contrôle l/h	Valeur Kvs m³/h	Valeur de Kv m³/h	Article
DN15	PN16	800 / 3700	3.7	0.8 / 3.7	13461292
DN25	PN16	370 / 2150	2.15	0.37 / 2.15	13461290
DN32	PN16	40 / 250	0.245	0.04 / 0.25	13461291

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.