



SHELL Huile pour moteurs monograde Rimula R3

Huiles monogrades pour moteurs diesel

Shell Rimula R3 et R3+ Monograde sont des huiles haute performance pour moteurs diesel avec et sans suralimentation. Les huiles de base minérales de haut standard et les additifs adaptés soigneusement, garantissent un niveau de performance élevé, aussi pour des moteurs fortement sollicités.

Caractéristiques:

- remarquable stabilité à l'oxydation et à haute température
- pouvoir dispersant prononcé
- bonne propreté des pistons et segments
- bonne protection contre l'usure et la corrosion
- puissance moteur optimale

Caractéristiques

Série: Rimula

Type: R3+ 40

Application

Domaines d'utilisation:

- - moteurs diesel avec et sans suralimentation- engrenages de machines de chantier- moteurs diesel stationnaires, p.ex. entraînements de générateurs, de compresseurs et d'autres agrégats- transmissions « powershift » pour machines de chantier Caterpillar et transmissions automatiques Allison- systèmes hydrauliques de machines de chantier

Approbation

Normes:

- Pour R3 10W, R3+ 30, R3+ 40-ACEA-API

Homologations:

- Pour R3 10W, R3+ 30, R3+ 40-MAN-MB-MTU-ZF-TE ML

Emballage	Contenu l	Viscosité mm ² /s	Pour point	Point d'inflammation °C	Article
Fût	209	11	-18	242	13429047
Fût	209	7	-33	219	13428929
Fût	209	13.5	-15	250	13437350
Jerrican	20	11	-18	242	14268535

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.