

## MARKAL Peinture de sécurité pour vis

Peinture bien visible permettant une inspection visuelle rapide et facile: indicateur de sécurité ou garantie d'authenticité sur les équipements pour repérer les réglages incorrects accidentels ou délibérés

Aucun danger pour les métaux et les utilisateurs car la peinture est exempte de métaux lourds

Quantité utilisable plus importante que les autres produits sur le marché (50ml de peinture), longue durée de vie et temps d'arrêt réduits

Température supportée: de -20°C à 70°C

Température de résistance du marquage: jusqu'à 200°C



### SURFACES:

Acier et fer

Acier inoxydable

Aluminium

Plastique

Métal rouillé

Béton et pierre naturelle

Asphalte

Maçonnerie

Caoutchouc et pneumatiques

Tissus et toiles (textiles)

Tubes et tuyaux

Tôles

Alliages et superalliages

Métaux non-ferreux



### APPLICATIONS INDUSTRIELLES:

Fabrication industrielle

Couleur	Article
Noir	13285367
Vert	13285366
Orange	13285368
Rouge	13285364
Blanc	13285370
Jaune	13285363

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.