

FLEXION Sécurité d'arrachement modulable FL-HRS-R



Caractéristiques

Type: FL-HRS-R

Matériau: Acier / laiton

Revêtement du surface: Zingué

Température maximale: 150

Performance: Montable sans coupure de tuyau

Pression maximum de service bar	Flexible diam. int. (DN)	Pour diamètre de tuyau	Raccord au machine	Article
DN02 up to 630 bar, DN03 up to 500 bar, DN04 up to 450 bar	DN02 - DN04	4.5-8.5	7.5-11.5	13160089
DN02 up to 630 bar, DN03 up to 500 bar, DN04 up to 450 bar	DN02 - DN04	4.5-8.5	7.5-11.5	13160088
DN02 up to 630 bar, DN03 up to 500 bar, DN04 up to 450 bar	DN02 - DN04	4.5-8.5	7.5-11.5	13160090
450	DN05 - DN08	11-19	12-20	13160091
450	DN10 - DN12	17-28	18-24	13160092
420	DN16	23-31	22-30	13160093
420	DN19	26-35	28-36	13160094
420	DN25	34-44	32-42	13160095
350	DN31 - 4SH	43-52	38-52	13160099
310	DN38 - 4SH	50-61	44-52	13160100
270	DN51 - 4SH	60-74	56-62	13160101

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.