

FLEXION Sécurité d'arrachement FL-HRS-S



Caractéristiques

Type: FL-HRS-S

Matériau: Acier / laiton

Revêtement du surface: Zingué

Performance: Pas de coins ou de bords tranchants.

Protection du câble d'acier PA

Pression maximum de service bar	Flexible diam. int. (DN)	Pour diamètre de tuyau	Raccord au machine	Article
445	DN12 - DN16	19-31	SAE 1/2 3000	13160079
420	DN19 - DN25	26-44	SAE 1 6000	13160082
420	DN19 - DN25	26-44	SAE 3/4 3000	13160080
420	DN25	34-44	SAE 1 1/4 6000	13160084
290	DN31 - 4SH	43-52	SAE 1 1/2 6000	13160086
325	DN31 - 4SH	43-52	SAE 1 1/4 3000	13160081
325	DN31 - 4SH	43-52	SAE 1 1/4 6000	13160085
290	DN38 - 4SH	50-61	SAE 1 1/2 3000	13160083
290	DN38 - 4SH	50-61	SAE 2 6000	13160087

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.