

FLEXION Sécurité d'arrachement ultra puissante FL-HRS52-SB



Caractéristiques

Type: FL-HRS52-SB

Matériau: Acier / laiton

Revêtement du surface: Zingué

Température maximale: 125

Pression maximum de service bar	Flexible diam. int. (DN)	Pour diamètre de tuyau	Raccord au machine	Article
420	DN31 - DN38	43-61	ID 14,5mm pour bride SAE 6000-1.1 / 4 "	13160106
420	DN32 - DN38	43-61	ID 10,5mm pour bride SAE 3000-1.1 / 4 "	13160102
420	DN38 - DN51	50-74	ID 12,5mm pour bride SAE 3000-1.1 / 2 "+ 2"	13160103
420	DN38 - DN51	50-74	ID 16,5mm pour bride SAE 6000-1.1 / 2 "	13160107
420	DN38 - DN51	50-74	ID 20,5mm pour bride SAE 6000-2 "	13160108
180	DN60 - DN63	70-87	ID 12,5mm pour bride SAE 3000-2.1 / 2 "	13160104
100	DN76	88-102	ID 16,5mm pour bride SAE 3000-3 "	13160105

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.