



PEPPERL+FUCHS Détecteur double Série: NBN3-F31K

Caractéristiques

Série: NBN3-F31K

Exécution: Détecteur double

Antidéflagrant: Non

Raccord actionneur de standard: NAMUR [VDI/VDE 3845]

Dimension platines supérieures: 80x30

Dimension platines supérieures 2: 130x30

Température ambiante: -25 / 70 °C

Modèle interrupteur	Type d'interrupteur	Fonction de commutation	Nombre de commutateurs	Alimentation	Raccordement électrique	Classe de protection [Valeur IP]	Raccord du electrovanne	Matériau du boîtier	Article
NBN3-F31K-E8	Inductif [2x] 3-fils NO	2x Normalement ouvert (NO)	2	10 - 30 V DC	M20x1,5	IP67	Non	Plastique PBT	17693482
NBN3-F31K-E8-K	Inductif [2x] 3-fils NO	2x Normalement ouvert (NO)	2	10 - 30 V DC	1x M20x1,5 avec 1x M12x1,5 [Magn]	IP67	Oui	Plastique PBT	17693420
NBN3-F31K-E8-V1-V1	Inductif [2x] 3-fils NO	2x Normalement ouvert (NO)	2	10 - 30 V DC	1x M20x1,5 and 2x M12 [V1] prise [Magn]	IP67	Oui	Plastique PBT	17693040
NBN3-F31K-Z8	Inductif [2x] 2-fils NO	2x Normalement ouvert (NO)	2	5 - 60 V DC	M20x1,5	IP67	Non	Plastique PBT	17693071
NBN3-F31K-Z8-K	Inductif [2x] 2-fils NO	2x Normalement ouvert (NO)	2	6 - 60 V DC	1x M20x1,5 avec 1x M12x1,5 [Magn]	IP67	Oui	Plastique PBT	17693413

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.