

FISCHER Cheville haute performance FH II-B



Avantages

- La constitution de l'ancrage permet différentes formes de tête pour des points de fixations au design exigeant.
- L'action combinée de la vis et de la douille permet des charges de cisaillement importantes. Le nombre de points de fixations nécessaires peut donc être réduit.
- Les agréments internationaux garantissent une sécurité maximale et des performances élevées.
- La géométrie optimisée réduit l'énergie de pose et permet une installation sans efforts.
- La vis démontable permet le démontage sans élément en saillie.

Dimension de filetage (métrique)	Longueur de boulon mm	Matériau	Revêtement du surface	Article
8	95	Acier	Electro-zingage	23934792
10	110	Acier	Electro-zingage	23934793
16	167	Acier	Electro-zingage	23934796
				23934794
				23934562
				12378574
				12101231
				12101232
				12101230
				12120264
				12214887
				12214886

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.