

WERA Tournevis cruciformes VDE Pozidriv n° 165I



Modèle :

en acier spécial fortement allié. Lame ronde, isolée. Manche et lame isolés jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Avec extrémité Lasertip et surface microrugueuse. Ceci réduit la force de pression et empêche la lame de dérapier dans la tête de vis. Avec manche ergonomique Kraftform-Plus à 3 composants, à zones souples intégrées pour une meilleure prise et six pans empêchant le tournevis de rouler.

Caractéristiques

Approuvé VDE: Oui

Système à visser	Taille	Longueur de lame		Article
			mm	
Pozidriv	0		80	17103284
Pozidriv	1		80	17103291
Pozidriv	2		100	17103309
Pozidriv	3		150	17103316

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.