

WERA Tournevis pour vis à tête fendue avec protection n° 932



Modèle :
en acier spécial fortement allié, lame hexagonale traversante et bague six pans pour le serrage assisté avec clé à fourche ou clé polygonale.

Applications :
pour travaux durs, pour desserrer ou casser les colliers de serrage et comme burin pour réaliser des fentes dans les murs.
Lame à revêtement BlackPoint assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche ergonomique Kraftform-Plus, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, plats empêchant le tournevis de rouler et tête à frapper. A partir d'une largeur de lame de 12 mm avec manche Kraftform sans zones souples.

Largeur de lame	Épaisseur de lame	Longueur de lame	Article
mm	mm	mm	
3.5	0.6	80	23079205
4.5	0.8	90	23079206
5.5	1	100	23079213
7	1.2	125	23079214
9	1.6	150	23079215
10	1.6	175	23079227
12	2	200	23079228
14	2.5	250	23079229

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.