

PFERD Disque à lamelles type PFF/PFC oxyde d'aluminium A SG-COOL



Abrasif : corindon A avec revêtement Granulométrie : 40, 60, 80, 120

Outil professionnel pour applications de meulage visant à obtenir une grande qualité de surface avec une faible charge thermique.

Meulage à température particulièrement faible sur les matériaux à mauvaise conductivité thermique.

Meulage sans échauffement dans la plage de vitesse inférieure des meuleuses d'angle à variateur même avec une pression d'appui réduite

Parfaitement adapté à l'usinage de tôles et de profilés de fine épaisseur

Diamètre de disque	Epaisseur	Granulation	Article
mm	mm		
115	16	60	17090049
115	17	P80	17089991
125	16	P60	17090070
125	16	P80	17090087
125	17	P40	17090063

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.