

FORMAT Embout pour foret hélicoïdal type 1038

Modèle :

acier rapide HSS, goujure hélicoïdale. A queue de 1/4"(DIN 3126).



Applications :

pour percer les matériaux tendres. Convient aux travaux sur les perceuses portatives.

Caractéristiques

Norme DIN: 3126

Type: Foret hélicoïdale

Diamètre	Longueur de coupe	Longueur totale	Système d'enregistrement	Matériau	Article
mm	mm	mm			
1	7	32	Hexagonal	HSS	12592558
1.5	10	32	Hexagonal	HSS	12592559
2	12	34	Hexagonal	HSS	12592560
2.5	14	36	Hexagonal	HSS	12592561
3	16	38	Hexagonal	HSS	12592562
3.3	18	40	Hexagonal	HSS	12592563
3.5	18	40	Hexagonal	HSS	12592564
4	20	44	Hexagonal	HSS	12592565
4.2	20	45	Hexagonal	HSS	12592566
4.5	24	46	Hexagonal	HSS	12592567
5	26	50	Hexagonal	HSS	12592568
5.5	26	50	Hexagonal	HSS	12592569
6	26	50	Hexagonal	HSS	12592570
6.5	30	50	Hexagonal	HSS	12592571
6.8	30	50	Hexagonal	HSS	12592572
7	30	50	Hexagonal	HSS	12592573
7.5	32	51	Hexagonal	HSS	12592574
8	32	51	Hexagonal	HSS	12592575
8.5	33	53	Hexagonal	HSS	12592576
9	33	53	Hexagonal	HSS	12592577
9.5	38	54	Hexagonal	HSS	12592578
10	38	54	Hexagonal	HSS	12592579
10.2	38	54	Hexagonal	HSS	12592580

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.