

FORMAT Embout pour foret hélicoïdale type 1038

Modèle :

acier rapide HSS, goujure hélicoïdale. A queue de 1/4"(DIN 3126).



Applications :

pour percer les matériaux tendres. Convient aux travaux sur les perceuses portatives.

Caractéristiques

Norme DIN: 3126

Type: Foret hélicoïdale

Diamètre	Longueur de coupe	Longueur totale	Système d'enregistrement	Matériau	Article
mm	mm	mm			
1	7	32	Hexagonal	HSS	17135232
1.5	10	32	Hexagonal	HSS	17135201
2	12	34	Hexagonal	HSS	17135256
2.5	14	36	Hexagonal	HSS	17135249
3	16	38	Hexagonal	HSS	17135287
3.3	18	40	Hexagonal	HSS	17135263
3.5	18	40	Hexagonal	HSS	17135270
4	20	44	Hexagonal	HSS	17135319
4.2	20	45	Hexagonal	HSS	17135294
4.5	24	46	Hexagonal	HSS	17135302
5	26	50	Hexagonal	HSS	17135333
5.5	26	50	Hexagonal	HSS	17135326
6	26	50	Hexagonal	HSS	17135364
6.5	30	50	Hexagonal	HSS	17135340
6.8	30	50	Hexagonal	HSS	17135357
7	30	50	Hexagonal	HSS	17135388
7.5	32	51	Hexagonal	HSS	17135371
8	32	51	Hexagonal	HSS	17135403
8.5	33	53	Hexagonal	HSS	17135395
9	33	53	Hexagonal	HSS	17135427
9.5	38	54	Hexagonal	HSS	17135410
10	38	54	Hexagonal	HSS	17135225
10.2	38	54	Hexagonal	HSS	17135218

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.