FORMAT Foret hélicoïdal type 1092

Modèle :
acier rapide, DIN 1870, type TF. èle très robuste, profil rectifié, coupe à droite, listels nitrurés jusqu'à 16,0 mm de Ø, traitement vapeur à partir de 16,0 mm de Ø 16,0 mm, affûtage de précision de la pointe, goujures larges avec talons fortement arrondis. Affûtage conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice supérieur à la normale, épaisseur d'âme nettement supérieure à la normale et sans conicité d'âme.

Applications :
pour les perçages extrêmement profonds jusqu'à 10 x D avec mauvaise évacuation des copeaux et mauvais refroidissement de la pointe du foret. Convient notamment à la fonte grise et aux aciers d'une résistance jusqu'à 850 N/mm². Exception : aciers au CrNi, aciers inoxydables, etc.

Caractéristiques

direction de découpage: A droite
Norme DIN: 1870
Type: Foret hélicoïdale
Angle de pointe: 130 °

Diamètre	Longueur de coupe	Longueur totale	Modèle	Système d'enregistrement	Matériau	Article
mm	mm	mm				
8	165	265	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224578
8	210	330	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224585
8.5	210	330	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224592
9	175	275	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224600
9	220	345	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224617
10	185	285	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224035
10	235	360	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224042
10.5	235	360	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224066
11	195	300	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224073
11	250	375	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224080
11.5	195	300	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224097
12	205	310	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224112
12	260	395	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224129
13	205	310	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224143
13	260	395	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224150
13.5	275	410	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224174
14	220	325	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224181
14	275	410	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224198
14.5	275	425	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224213
15	220	340	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224220
15	275	425	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224237
15.5	230	355	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224244
16	230	355	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224268
16	295	445	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224275
17	230	355	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224307
17	295	445	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224314
17.5	245	370	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224321
17.5	310	465	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224338
18	245	370	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224345

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC000945_0563_FR_02.06.2024

Diamètre	Longueur de coupe	Longueur totale	Modèle	Système d'enregistrement	Matériau	Article
mm	mm	mm				
18	310	465	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224352
19	245	370	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224383
19	310	465	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224390
19.5	260	385	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224408
20	260	385	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224415
20	325	490	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224422
20.5	260	385	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224439
21	260	385	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224446
22	270	405	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224453
22	345	515	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224460
23	270	405	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224477
23	345	515	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224484
24	290	440	Coupe de profil	Cône morse 3	HSS	17224491
25	290	440	Coupe de profil	Cône morse 3	HSS	17224509
25	365	555	Coupe de profil	Cône morse 3	HSS	17224516
26	290	440	Coupe de profil	Cône morse 3	HSS	17224523
26	365	555	Coupe de profil	Cône morse 3	HSS	17224530
28	305	460	Coupe de profil	Cône morse 3	HSS	17224547
30	305	460	Coupe de profil	Cône morse 3	HSS	17224554
30	385	580	Coupe de profil	Cône morse 3	HSS	17224561
	185	285	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224059
	205	310	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224136
	220	325	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224167
	220	340	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224206
	230	355	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224282
	245	370	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224369
	250	375	Coupe de profil	Cône morse 1	HSS	17224105
	295	445	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224251
	295	445	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224299
	310	465	Coupe de profil	Cône morse 2	HSS	17224376

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC000945_0563_FR_02.06.2024