

## HELLER SDS-plus marteau perforateur type 1252

### Modèle :

lame en forme de Y pour une performance de coupe élevée et une course plus équilibrée. Grande vitesse de perçage, optimisé de manière économique - protège les articulations et les muscles. Le profilé conçu par ordinateur de l'hélice « Twinmax » garantit une transmission optimale de l'énergie frappe. Surface trempée HST pour une résistance élevée à la rupture lors du perçage à percussion et lorsque le burin rencontre une zone métallique. Homologué par la Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM/Association de contrôle des forets de maçons) conformément aux demandes de l'institut DIBt.

### Applications :

pour la béton, la pierre, la maçonnerie, le marbre, la brique cuite.

### Caractéristiques

**direction de découpage:** A droite

**Type:** Foret pour perforateurs

Diamètre mm	Longueur de coupe mm	Longueur totale mm	Système d'enregistrement	Article
22	400	450	SDS-plus	12594072
24	200	250	SDS-plus	12594073
24	400	450	SDS-plus	12594074
25	400	450	SDS-plus	12594075
28	200	250	SDS-plus	12594076
28	400	450	SDS-plus	12588302
30	400	450	SDS-plus	12594079

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.