

FORMAT Foret aléueur en bout trou de passage HSS type 1403



HSS	DIN 373	Z 3
-----	------------	--------

Modèle :

acier rapide, DIN 373.
Goujure hélicoïdale, avec tige de guidage fixe.

Applications :

pour noyer les vis à six pans creux conformes aux normes DIN 912, DIN 6912 et DIN 7984 et les vis à tête cylindrique conformes à la norme DIN 84 [ISO 1207].
Réf. 1403 1200 n'est pas de norme.

Caractéristiques

direction de découpage: A droite

Type: Fraise conique à chanfreiner

Diamètre mm	Longueur totale mm	Système d'enregistrement	Matériau	Article
6	71	Cylindrique	HSS	17141859
8	71	Cylindrique	HSS	17141866
10	80	Cylindrique	HSS	17141873
11	80	Cylindrique	HSS	17141880
15	100	Cylindrique	HSS	17141897
18	100	Cylindrique	HSS	17141835
20	100	Cylindrique	HSS	17141842

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.