

## FORMAT Foret aléreur HSS 75° avec tige cylindrique type 1462



Fraise conique à chanfreiner et ébavurer de 75° à queue cyl., acier rapide, surface sans revêtement

### Modèle :

acier rapide, conforme à la norme d'usine, forme C. Angle de fraisure 75°. Détalonnage axial et radial. A goujures droites en forme d'U et logements des copeaux rectifiés dans la masse. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants.

### Applications :

pour effectuer en une seule opération tous travaux universels de chanfreinage, de noyage et d'ébavurage, sans vibrations et sans bavures, pour les vis à tête conique conformes aux normes DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 et DIN 7991. Il convient de noter la grande plage de chanfreinage ! Les excellentes valeurs de coupe et l'évacuation des copeaux sans problème résultent de la dépouille conique et de l'angle de coupe. La fraise donne les meilleurs résultats à grande avance et vitesse de coupe réduite. Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire.

### Caractéristiques

**direction de découpage:** A droite

**Type:** Fraise conique à chanfreiner

**Angle de pointe:** 75 °

Diamètre mm	Longueur totale mm	Système d'enregistrement	Matériau	Article
6.3	45	Cylindrique	HSS	23410717
8.3	50	Cylindrique	HSS	23410718
10.4	51	Cylindrique	HSS	23410719
12.4	55	Cylindrique	HSS	23410720
16.5	61	Cylindrique	HSS	23410721
20.5	65	Cylindrique	HSS	23410722
25	69	Cylindrique	HSS	23410723
				12738623
				12738620

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.