

## ALBRECHT Mandrin de serrage rapide haute performance sbf-plus type 3444



Mandrin haute performance à serrage rapide SBF-plus

**Modèle :**

sans clé et auto-serrant, haute précision, avec queue d'emmanchement (monobloc). Le mandrin de perceuse et la queue d'emmanchement forment une unité. Grâce à la conception compacte, une stabilité optimale et une précision de concentricité plus élevée (selon DIN ISO 10888) sont atteintes.

**Applications :**

pour fortes sollicitations ainsi que travaux de précision sur les perceuses, les aléseuses et les unités d'alésage spéciales. Remarque : par rapport à un système en deux pièces, la longueur est réduite de 21 mm et ainsi le système est plus avantageux pour les machines à petite zone de travail. Sur demande disponible avec mors diamantés.

Beschreibung	Article
Mandrin a serrage rapide SBF-plus 0,5-6,5mm CM 2	12741820
Mandrin a serrage rapide SBF-plus 1-13mm cylindrique 16mm	23418772
Mandrin a serrage rapide SBF-plus 1-13mm CM 2	23418769
Mandrin a serrage rapide SBF-plus 1-13mm CM 3	23418770
Mandrin a serrage rapide SBF-plus 1-13mm CM 4	23418771
Mandrin a serrage rapide SBF-plus 3-16mm CM 2	12595533
Mandrin a serrage rapide SBF-plus 3-16mm CM 3	12595534
Mandrin a serrage rapide SBF-plus 3-16mm CM 4	12595535

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.