


FORMAT Jeu de 3 tarauds à main HSS filet métrique fin type 1618



Modèle :

acier rapide HSS-E, DIN 352, tolérance ISO 2/6H, type INOX, sans revêtement.

Jeu de 3 tarauds comprenant un ébaucheur à entrée forme A (6-8 filets), un intermédiaire à entrée forme D (3,5-5 filets) et un finisseur à entrée forme C (2-3 filets).

Applications :

pour filetage métrique ISO DIN 13. Convient notamment aux matériaux d'une résistance jusqu'à 1200 N/mm² et aux aciers inoxydables et résistants aux acides.

Caractéristiques

Forme de filetage: Métrique

Norme DIN: 352

Forme de filetage	Dimension de filetage (métrique)	Pas de filetage, filet intérieur	Norme DIN	Matériau	Longueur totale	Article
		mm			mm	
Métrique	2	0.4	352	HSS-co	36	17147624
Métrique	2.5	0.45	352	HSS-co	40	17147631
Métrique	3	0.5	352	HSS-co	40	17147655
Métrique	3.5	0.6	352	HSS-co	45	17147662
Métrique	4	0.7	352	HSS-co	45	17147679
Métrique	5	0.8	352	HSS-co	50	17147686
Métrique	6	1	352	HSS-co	50	17147693
Métrique	8	1.25	352	HSS-co	56	17147701
Métrique	10		352	HSS-co		17147585
Métrique	12	1.75	352	HSS-co	75	17147592
Métrique	14	2	352	HSS-co	80	17147600
Métrique	16	2	352	HSS-co	80	17147617
Métrique	20	2.5	352	HSS-co	95	17147648

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.