


FORMAT Taraud à main ébaucheur avec forme de coupe A HSS filetage BSP (G) type 1638



Modèle :

acier rapide, DIN 5157, type N, sans revêtement.

Applications :

pour filetage au pas du gaz conforme à la norme DIN ISO 228/1 [DIN 259]. Convient notamment aux matériaux d'une résistance jusqu'à 1200 N/mm² et aux aciers inoxydables et résistants aux acides.

Caractéristiques

Forme de filetage: G [BSP]

Norme DIN: 5157

Forme de filetage	Dimension de filetage		Pas de filetage, filet intérieur	Norme DIN	Matériau	Article
		in				
G [BSP]		1/8	28	5157	HSS	17145798
G [BSP]		1/4	19	5157	HSS	17145781
G [BSP]		3/8	19	5157	HSS	17145820
G [BSP]		1/2	14	5157	HSS	17145774
G [BSP]		5/8	14	5157	HSS	17145837
G [BSP]		3/4	14	5157	HSS	17145813
G [BSP]		7/8	14	5157	HSS	17145844
G [BSP]		1	11	5157	HSS	17145743
G [BSP]		3/2	11	5157	HSS	17145750
G [BSP]		2	11	5157	HSS	17145806
G [BSP]		5/4	11	5157	HSS	17145767

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.