


## FORMAT Taraud machine avec conduit renforcé HSS métrique type 1676



### Modèle :

acier rapide HSS-E, tolérance ISO 2/6H, type N, entrée forme B (4-5 filets) à coupe gun.

### Applications :

pour filetage métrique ISO DIN 13. Convient notamment aux aciers généraux, aux aciers de construction, aux aciers de décolletage, aux aciers de cémentation et aux aciers traités.

### Caractéristiques

**Forme de filetage:** Métrique

**Code de couleur:** Bague jaune

**Norme DIN:** 376

Forme de filetage	Dimension de filetage (métrique)	Pas de filetage, filet intérieur mm	Code de couleur	Norme DIN	Matériau	Longueur totale mm	Article
Métrique	1			371	HSS-co		23412043
Métrique	1.2			371	HSS-co		23412044
Métrique	1.4			371	HSS-co		23412045
Métrique	1.6			371	HSS-co		23412046
Métrique	1.8			371	HSS-co		23412047
Métrique	2			371	HSS-co		23412048
Métrique	2.5			371	HSS-co		23412049
Métrique	3			371	HSS-co		23103002
Métrique	3			376	HSS-co		23412056
Métrique	4			371	HSS-co		23103012
Métrique	5			371	HSS-co		23103022
Métrique	6			371	HSS-co		23103032
Métrique	8			371	HSS-co		23103042
Métrique	10	1.5	Bague jaune	371	HSS-co	100	23103052

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.