

FORMAT Taraud machine avec conduit renforcé HSS métrique type 1676



Modèle :

acier rapide HSS-E, tolérance ISO 2/6H, type N, entrée forme B (4-5 filets) à coupe gun.

Applications :

pour filetage métrique ISO DIN 13. Convient notamment aux aciers généraux, aux aciers de construction, aux aciers de décolletage, aux aciers de cémentation et aux aciers traités.

Caractéristiques

Forme de filetage: Métrique

Code de couleur: Bague jaune

Norme DIN: 376

Forme de filetage	Dimension de filetage (métrique)	Pas de filetage, filet intérieur mm	Code de couleur	Norme DIN	Matériau	Longueur totale mm	Article
Métrique	1			371	HSS-co		17176039
Métrique	1.2			371	HSS-co		17175997
Métrique	1.4			371	HSS-co		17176008
Métrique	1.6			371	HSS-co		17176015
Métrique	1.8			371	HSS-co		17176022
Métrique	2			371	HSS-co		17176053
Métrique	2.5			371	HSS-co		17176046
Métrique	3			371	HSS-co		17176952
Métrique	3			376	HSS-co		17179076
Métrique	4			371	HSS-co		17176969
Métrique	5			371	HSS-co		17176976
Métrique	6			371	HSS-co		17176983
Métrique	8			371	HSS-co		17176990
Métrique	10	1.5	Bague jaune	371	HSS-co	100	17176945

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.