


FORMAT Taraud machine court HSS métrique type 1738



Modèle :

acier rapide HSS-E, DIN 352, tolérance ISO 2/6H, type N, entrée forme C [2-3 filets] pour trous borgnes. Sans revêtement.

Applications :

pour filetage métrique ISO DIN 13.

Remarque : ces tarauds s'utilisent comme tarauds machine pour les trous borgnes et comme tarauds à main (uniquement finisseur).

Caractéristiques

Forme de filetage: Métrique

Norme DIN: 352

Forme de filetage	Dimension de filetage [métrique]	Pas de filetage, filet intérieur mm	Norme DIN	Matériau	Article
Métrique	3		352	HSS-co	23412302
Métrique	4		352	HSS-co	23412303
Métrique	5		352	HSS-co	23412304
Métrique	6		352	HSS-co	23103009
Métrique	8		352	HSS-co	23412306
Métrique	10		352	HSS-co	23412307
Métrique	12		352	HSS-co	23412308
Métrique	16		352	HSS-co	23412309
Métrique	20	2.5	352	HSS-co	23412310

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.