


## FORMAT Taraud machine court HSS métrique type 1738



### Modèle :

acier rapide HSS-E, DIN 352, tolérance ISO 2/6H, type N, entrée forme C [2-3 filets] pour trous borgnes. Sans revêtement.

### Applications :

pour filetage métrique ISO DIN 13.

Remarque : ces tarauds s'utilisent comme tarauds machine pour les trous borgnes et comme tarauds à main (uniquement finisseur).

### Caractéristiques

**Forme de filetage:** Métrique

**Norme DIN:** 352

Forme de filetage	Dimension de filetage [métrique]	Pas de filetage, filet intérieur mm	Norme DIN	Matériau	Article
Métrique	3		352	HSS-co	17175618
Métrique	4		352	HSS-co	17175625
Métrique	5		352	HSS-co	17175632
Métrique	6		352	HSS-co	17175649
Métrique	8		352	HSS-co	17175656
Métrique	10		352	HSS-co	17175579
Métrique	12		352	HSS-co	17175586
Métrique	16		352	HSS-co	17175593
Métrique	20	2.5	352	HSS-co	17175601

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.