

DIN7343 / ISO8750 Goupille spirale Acier à ressort

Caractéristiques

Série: DIN 7343 - ISO 8750

Catégorie de qualité: 420-560 HV30

Revêtement du surface: Non-traité

Norme DIN: 7343

Norme ISO: 8750

Type: Goupille spirale



| Matériau | Diamètre mm | Longueur mm | Article |
|-----------------|----------------|----------------|----------|
| Acier à ressort | 1.5 | 4 | 23542370 |
| Acier à ressort | 1.5 | 6 | 23692722 |
| Acier à ressort | 2 | 10 | 23692727 |
| Acier à ressort | 2 | 16 | 23692728 |
| Acier à ressort | 2 | 20 | 23692730 |
| Acier à ressort | 2.5 | 10 | 23692731 |
| Acier à ressort | 2.5 | 20 | 23692733 |
| Acier à ressort | 3 | 10 | 23692735 |
| Acier à ressort | 3 | 12 | 23692736 |
| Acier à ressort | 3 | 20 | 23692739 |
| Acier à ressort | 3 | 24 | 23692740 |
| Acier à ressort | 3 | 30 | 11788727 |
| Acier à ressort | 4 | 10 | 23692742 |
| Acier à ressort | 4 | 12 | 23692743 |
| Acier à ressort | 4 | 16 | 23692744 |
| Acier à ressort | 4 | 20 | 23692745 |
| Acier à ressort | 4 | 30 | 23692748 |
| Acier à ressort | 4 | 40 | 23692750 |
| Acier à ressort | 5 | 20 | 23692752 |
| Acier à ressort | 5 | 24 | 23692753 |
| Acier à ressort | 5 | 26 | 23692754 |
| Acier à ressort | 5 | 30 | 23692755 |
| Acier à ressort | 5 | 32 | 23692756 |
| Acier à ressort | 5 | 40 | 23692757 |
| Acier à ressort | 6 | 20 | 23692758 |
| Acier à ressort | 6 | 24 | 23692759 |
| Acier à ressort | 6 | 26 | 23692760 |
| Acier à ressort | 6 | 30 | 23692761 |
| Acier à ressort | 6 | 35 | 23692762 |
| Acier à ressort | 6 | 40 | 23692763 |
| Acier à ressort | 6 | 50 | 23692764 |
| Acier à ressort | 8 | 20 | 11788737 |
| Acier à ressort | 8 | 24 | 23692766 |
| Acier à ressort | 8 | 40 | 23692769 |
| Acier à ressort | 10 | 40 | 23692771 |
| Acier à ressort | 12 | 40 | 23692774 |
| Acier à ressort | 12 | 50 | 23692775 |
| Acier à ressort | 12 | 60 | 23692776 |
| Acier à ressort | 12 | 80 | 23692777 |
| Acier à ressort | 14 | 50 | 23692778 |
| Acier à ressort | 3 | 14 | 23258005 |
| Acier à ressort | 4 | 20 | 23258018 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Matériau | Diamètre mm | Longueur mm | Article |
|-----------------|----------------|----------------|----------|
| Acier à ressort | 4 | 24 | 23258020 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.