

SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur à flotteur Type: 8931 Série: FTS14-4,5 acier inoxydable filetage intérieur

Caractéristiques

Série: FTS14-4,5

Type: 8931

Raccord: Binnendraad

Pression différentielle maximale: 4.5 bar

Matériau du boîtier: Acier inoxydable



Température maximum de service: 300 °C

Avec purge automatique: Oui

Avec filtre incorporé: Non

Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons



Dimension Connexion	Largeur nominale	Classe de pression	Type de performance	Qualité du matériau corps	Sens de montage	Article
1/2" BSPP[G]	DN15	PN25	SC	1.4408	Horizontal	17583880
1" BSPP[G]	DN25	PN25	SC	1.4408	Horizontal	17583873
3/4" BSPP[G]	DN20	PN25	SC	1.4408	Horizontal	17583897

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.