




ARI Vanne à soufflet Série: 23.046 Type: 132 Fonte nodulaire Bride PN25

Vannes à soufflet ARI-FABA® type Plus nodulaires en fonte, intérieur en inox, classe de pression PN25, double soufflet, modèle droit, raccordement à bride, taraudage extérieur et volant non surélevé.

Application

Industrie générale, centrales électriques, nettoyage des gaz de fumées, installations de vapeur, installations d'ammoniac, systèmes de chauffage, installations à vide.



Caractéristiques

Série: 23.046

Type: 132

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard

Raccord: Bride

Face de joints: Face surélevée

Caractéristiques [2]

Type de joint d'axe: Soufflet

Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite

Matière du soufflet: 1.4571

Avec indicateur de position: Oui

DN [mm]	A mm	L mm	H mm	M mm	Weight [kg]	Kvs-value [m3/h]
15	95	130	205	125	3,7	5,3
20	105	150	205	125	4,5	7,2
25	115	160	210	125	5,6	12
32	140	180	210	125	6,9	16
40	150	200	225	150	8,9	28,5
50	165	230	230	150	11	43
65	185	290	245	175	15,3	75
80	200	310	265	175	21,1	105
100	235	350	365	300	32,4	170
125	270	400	395	300	51,6	270
150	300	480	430	400	74	405

	-10/120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	
PN25	25	24,3	23	21,8	20	17,5	[bar]

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.