


SPIRAX SARCO Réducteur de pression Type 8940 série SRV2 inox bride



Caractéristiques

Série: SRV2
Type: 8940
Modèle: Action directe
Raccord: Bride
Pression d'entrée max.: 19 bar
Température du fluide: 0 / 212 °C
Convient pour le gaz: 1
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4404
Matériau du clapet: 1.4404
Matériau du siège: 1.4404

Caractéristiques [2]

Matériau de la membrane: 1.4404 /1.4571
Matériau du ressort: Acier à ressort
Matériau du capot de ressort: Aluminium
Matériau d'élément filtrant: 1.4404
Avec des accouplements: Non
Disconnecteur: Non

DN [mm]	L1 mm	F mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Weight [kg]	Kvs-value [m3/hour]
15	150	95	62	130	25	3,1	1,5
20	150	105	62	130	25	3,8	2,5
25	160	115	62	130	25	4,4	3

Max.inlet pressure & temperature	19 bar - 212°C
Minimum pressure difference	10% from inlet pressure
Max.turndown	10 : 1 at max flow

Largeur nominale	Type de performance	Valeur Kvs m³/h	Plage de pression réduite bar	Article
DN15	Standard	1.5	3.5 / 8.6	17497187
DN20	Standard	2.5	1.4 / 4.5	17497194
DN25	Standard	3	3.5 / 8.6	17497233
DN25	Standard	3	0.14 / 1.7	17497202

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.