



GF Raccord 3-pièces Série: 510 PVC-U PN10 taraudé cylindrique BSPP

Caractéristiques

Série: 510

Matériau: PVC-U

Raccord: Taraudé (BSPP)

Température minimum de service: 0 °C

Température maximum de service: 60 °C

| Forme | Largeur nominale | Classe de pression | Article |
|------------------|------------------|--------------------|----------|
| 3-pièces Raccord | 3/8" | PN10 | 11125907 |
| 3-pièces Raccord | 1/2" | PN10 | 11062563 |
| 3-pièces Raccord | 3/4" | PN10 | 11062564 |
| 3-pièces Raccord | 1" | PN10 | 11242029 |
| 3-pièces Raccord | 1.1/2" | PN10 | 11036516 |
| 3-pièces Raccord | 2" | PN10 | 11115838 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.