

# LEGRIS Adaptateur acier inox 316L mâle NPT - femelle BSPP série 1864



Caractéristiques

Série: 1864  
Température ambiante: -20 / 180 °C  
Pression maximum de service [Bar]: 150 bar

| Constructeur ID | Matériau              | Raccord fileté 1         | Raccord 1 taille du Filetage | Raccord fileté 2            | Raccord 2 taille du Filetage | Article  |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|
| 1864 22 21      | Acier inoxydable 316L | Filetage extérieur (NPT) | 1/2                          | Filetage intérieur BSPP (G) | 1/2                          | 23215398 |
| 1864 11 10      | Acier inoxydable 316L | Filetage extérieur (NPT) | 1/8                          | Filetage intérieur BSPP (G) | 1/8                          | 23216339 |
| 1864 18 17      | Acier inoxydable 316L | Filetage extérieur (NPT) | 3/8                          | Filetage intérieur BSPP (G) | 3/8                          | 23216341 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.