

GF Réduction centrique Série: 910 PP-H PN10



Caractéristiques

Série: 910

Centrique: Oui

Matériau: PP-H

Raccord: Manchon plastique à souder

Raccord 2: Embout en plastique à souder

Adapté pour raccord électrosoudable: Non

Température minimum de service: 0 °C

Température maximum de service: 80 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur	Raccord 2 diamètre extérieur	Classe de pression	Article
	mm	mm		
Raccord de réduction	20	16	PN10	16006184
Raccord de réduction	25	16	PN10	16003200
Raccord de réduction	25	20	PN10	15993993
Raccord de réduction	32	25	PN10	15994004
Raccord de réduction	32	20	PN10	16000434
Raccord de réduction	40	20	PN10	16000441
Raccord de réduction	40	32	PN10	16022793
Raccord de réduction	40	25	PN10	16022801
Raccord de réduction	50	32	PN10	16026245
Raccord de réduction	50	25	PN10	16003217
Raccord de réduction	50	40	PN10	15994011
Raccord de réduction	50	20	PN10	15994028
Raccord de réduction	63	32	PN10	15991214
Raccord de réduction	63	50	PN10	16006191
Raccord de réduction	63	40	PN10	16008832
Raccord de réduction	63	25	PN10	16008849
Raccord de réduction	75	63	PN10	15996480
Raccord de réduction	90	63	PN10	15991221
Raccord de réduction	90	75	PN10	16003433
Raccord de réduction	110	90	PN10	16003224

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.