



GF Réduction centrique PE-80 Série: 910 PN10

Caractéristiques

Série: 910

Centrique: Oui

Matériau: PE 80

Raccord: Manchon plastique à souder

Raccord 2: Manchon plastique à souder

Adapté pour raccord électrosoudable: Non

Température minimum de service: -20 °C

Température maximum de service: 45 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur	Raccord 2 diamètre extérieur	Classe de pression	Article
	mm	mm		
Raccord de réduction	25	20	PN10	10044425
Raccord de réduction	32	20	PN10	10044426
Raccord de réduction	40	25	PN10	10044428
Raccord de réduction	40	25	PN10	10044427
Raccord de réduction	40	20	PN10	11069485
Raccord de réduction	50	32	PN10	10044430
Raccord de réduction	50	32	PN10	10044429
Raccord de réduction	63	40	PN10	10044432
Raccord de réduction	63	20	PN10	11094430
Raccord de réduction	63	40	PN10	10044897
Raccord de réduction	63	25	PN10	11088139
Raccord de réduction	63	50	PN10	10044431
Raccord de réduction	75	63	PN10	10044898
Raccord de réduction	90	63	PN10	11323028
Raccord de réduction	90	75	PN10	10044899
Raccord de réduction	110	90	PN10	10044900

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.