



GF Coude 45° Série: 150 PE-80 SDR11

Caractéristiques

Série: 150

Matériau: PE 80

Raccord: Manchon plastique à souder

Adapté pour raccord électrosoudable: Non

Angle du coude: 45 °

Température minimum de service: -20 °C

Température maximum de service: 45 °C

| Forme | Raccord diamètre extérieur mm | Classe de pression | Article |
|-------|----------------------------------|--------------------|----------|
| Coude | 20 | PN10 | 10043967 |
| Coude | 25 | PN10 | 10043968 |
| Coude | 32 | PN10 | 10043969 |
| Coude | 40 | PN10 | 10043970 |
| Coude | 50 | PN10 | 10043971 |
| Coude | 63 | PN10 | 10043972 |
| Coude | 75 | PN10 | 10044694 |
| Coude | 90 | PN10 | 10044695 |
| Coude | 110 | PN10 | 10044696 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.