



GF Manchon réduit Série: 908 PE SDR11

Caractéristiques

Série: 908

Matériau: PE 100

Raccord: Embout en plastique à souder

Adapté pour raccord électrosoudable: Non

Température minimum de service: -20 °C

Température maximum de service: 45 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur	Raccord 2 diamètre extérieur	Classe de pression	Article
	mm	mm		
Raccord de réduction	75	50	PN10	16054626
Raccord de réduction	140	110	PN16	16055807
Raccord de réduction	140	125	PN16	16059753
Raccord de réduction	160	110	PN16	16058109
Raccord de réduction	160	140	PN16	16058130
Raccord de réduction	180	140	PN16	16058457
Raccord de réduction	180	160	PN16	16056280
Raccord de réduction	180	110	PN16	16060351
Raccord de réduction	200	180	PN16	16061424
Raccord de réduction	200	160	PN16	16057461
Raccord de réduction	225	180	PN16	16057050
Raccord de réduction	225	160	PN16	16054765
Raccord de réduction	250	160	PN16	16054051
Raccord de réduction	250	225	PN16	16061114
Raccord de réduction	280	250	PN16	16055566
Raccord de réduction	280	225	PN16	16056103
Raccord de réduction	315	280	PN16	16057168
Raccord de réduction	315	250	PN16	16057353
Raccord de réduction	315	225	PN16	16061880

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.