



GF Manchon réduit Série: 908 PE-100 SDR17

Caractéristiques

Série: 908

Matériau: PE 100

Raccord: Embout en plastique à souder

Adapté pour raccord électrosoudable: Non

Température minimum de service: -20 °C

Température maximum de service: 45 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur	Raccord 2 diamètre extérieur	Classe de pression	Article
	mm	mm		
Raccord de réduction	25	20	PN16	16057771
Raccord de réduction	32	20	PN16	16060274
Raccord de réduction	32	25	PN16	16061727
Raccord de réduction	40	20	PN16	16065084
Raccord de réduction	50	32	PN16	16059366
Raccord de réduction	63	50	PN10	16061789
Raccord de réduction	63	32	PN16	16060267
Raccord de réduction	63	50	PN16	16055047
Raccord de réduction	75	40	PN16	16054905
Raccord de réduction	75	63	PN16	16056963
Raccord de réduction	75	50	PN16	16061121
Raccord de réduction	90	63	PN16	16059830
Raccord de réduction	90	75	PN16	16055852
Raccord de réduction	110	90	PN10	16060180
Raccord de réduction	110	75	PN16	16055496
Raccord de réduction	110		PN16	16055799
Raccord de réduction	125	110	PN16	16058060
Raccord de réduction	180	125	PN16	16056932
Raccord de réduction	225	200	PN16	16043181
Raccord de réduction	225	110	PN16	16064935

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.