

GF Manchon réduit Série: 908 PP-H SDR11/PN10



Caractéristiques

Série: 908

Matériau: PP-H

Raccord: Embout en plastique à souder

Raccord 2: Manchon à coller

Adapté pour raccord électrosoudable: Non

Température minimum de service: 0 °C

Température maximum de service: 80 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur	Raccord 2 diamètre extérieur	Classe de pression	Article
	mm	mm		
Raccord de réduction	25	20	PN10	11318864
Raccord de réduction	32	25	PN10	11353843
Raccord de réduction	40	20	PN10	11226441
Raccord de réduction	40	32	PN10	11439169
Raccord de réduction	50	40	PN10	11299038
Raccord de réduction	50	25	PN10	11540226
Raccord de réduction	50	32	PN10	11546751
Raccord de réduction	63	50	PN10	11299037
Raccord de réduction	63	40	PN10	11290426
Raccord de réduction	63	32	PN10	11028280
Raccord de réduction	75	40	PN10	12451449
Raccord de réduction	75	50	PN10	12451450
Raccord de réduction	75	63	PN10	11690315
Raccord de réduction	90	75	PN10	12451451
Raccord de réduction	90	63	PN10	11313263
Raccord de réduction	110	75	PN10	11690311
Raccord de réduction	110	90	PN10	11056630
Raccord de réduction	140	125	PN10	11415758
Raccord de réduction	160	110	PN10	11381204

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.