WILLBRANDT Compensateur type 50 couleur rouge - convient à l'eau potable - brides - acier - modèle « C » avec limiteurs de course

Caractéristiques

Type: 50



Code de couleur	Longueur totale	Type	Pression de service max. à 20 °C	Résistance au vide à 20 °C	Exécution avec limiteur de mouvement	Matériau de la paroi intérieur du soufflet	Largeur nominale	Article
	mm		bar	%				
Rouge/DW	130	50	16	20	Oui	IIR (Butyl)	DN25	11256523
Rouge/DW	130	50	16	20	Oui	IIR (Butyl)	DN50	11256526
Rouge/DW	130	50	16	20	Oui	IIR (Butyl)	DN200	11256532
Rouge/DW	130	50	16	20	Oui	IIR (Butyl)	DN20	11256522
Rouge/DW	130	50	16	20	Oui	IIR (Butyl)	DN32	11256524
Rouge/DW	130	50	16	20	Oui	IIR (Butyl)	DN40	11256525
Rouge/DW	130	50	16	20	Oui	IIR (Butyl)	DN65	11256527
Rouge/DW	130	50	16	20	Oui	IIR (Butyl)	DN80	11256528
Rouge/DW	130	50	16	20	Oui	IIR (Butyl)	DN100	11256529
Rouge/DW	130	50	16	20	Oui	IIR (Butyl)	DN125	11256530
Rouge/DW	130	50	16	20	Oui	IIR (Butyl)	DN150	11256531
Rouge/DW	130	50	16	20	Oui	IIR (Butyl)	DN250	11256533
Rouge/DW	130	50	16	20	Oui	IIR (Butyl)	DN300	11256534
Rouge/DW	200	50	16	20	Oui	IIR (Butyl)	DN350	11256535
Rouge/DW	200	50	16	20	Oui	IIR (Butyl)	DN600	11018346
Rouge/DW	200	50	16	20	Oui	IIR (Butyl)	DN400	10040339
Rouge/DW	250	50	10	20	Oui	IIR (Butyl)	DN700	11256536
Rouge/DW	250	50	10	20	Oui	IIR (Butyl)	DN800	11256537
Rouge/DW	300	50	10	20	Oui	IIR (Butyl)	DN900	11256538
Rouge/DW	300	50	10	20	Oui	IIR (Butyl)	DN1000	11256539

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010403_0056_FR_02.06.2024

ERIKS NV | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hoses@eriks.be