



LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d'étanchéité Série: OS NBR Acier inoxydable 316 (V4A)

Link-Seal passage mural, couleur vert - résistante à la corrosion (performances d'isolation électrique).

Résistance à la température: -40 ° C à +70° C.

Maillon : caoutchouc NBR, résistant aux huiles, graisses, hydrocarbures aromatiques, les solvants et les médias à base d'huile. Boulons et écrous qualité AISI316.

Plaque de pression: PA 6.6 renforcé de 30% de fibre de verre pour l'isolation électrique et la protection cathodique.

Caractéristiques:

- Assemblage rapide et facile
- Vie sûre et à long
- Résistant à la chaleur, il peut même être l'épreuve du feu

Avantages:

- Gain de temps lors de l'installation
- Absorbe le bruit et le choc
- Fermez parfaitement, même avec décentrés mur pénétrations
- Facilement démontable

Domaines d'application:

- Canalisation
- Industrie
- Chimie
- les entreprises de stockage
- Hôpitaux
- Traitement de l'eau
- Piscines

Caractéristiques

Série: OS

Matériau: NBR

Hermétique: Oui

Imperméable à l'eau: Oui

Puanteur proches: Oui

Insonorisant: Oui

Matériau des vis et des écrous: Acier inoxydable 316 [V4A]

Température minimum de service: -40 °C

Température maximum de service: 100 °C

Type de prise murale	Epaisseur du Mur/cloison/sol mm	Couleur	Article
LS 200-OS-316	75	Vert	11185523
LS 275-OS-316	75	Vert	11537871
LS 300 OS-316	100	Vert	11042375
LS 325-OS-316	120	Vert	11295159
LS 360-OS-316	120	Vert	12304381
LS 400 OS-316	140	Vert	11051985

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Type de prise murale	Epaisseur du Mur/cloison/sol mm	Couleur	Article
LS 410 OS-316	140	Vert	11665996
LS 425 OS-316	140	Vert	11119980
LS 500-OS-316	150	Vert	11554436
LS 525-OS-316	150	Vert	11652138
LS 575-OS-316	150	Vert	12554324
LS 615-OS-316	150	Vert	12554325

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.