



LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d'étanchéité Série: OS NBR Acier inoxydable 316 (V4A)

Link-Seal passage mural, couleur vert - résistante à la corrosion (performances d'isolation électrique).

Résistance à la température: -40 ° C à +70° C.

Maillon : caoutchouc NBR, résistant aux huiles, graisses, hydrocarbures aromatiques, les solvants et les médias à base d'huile. Boulons et écrous qualité AISI316.

Plaque de pression: PA 6.6 renforcé de 30% de fibre de verre pour l'isolation électrique et la protection cathodique.

Caractéristiques:

- Assemblage rapide et facile
- Vie sûre et à long
- Résistant à la chaleur, il peut même être l'épreuve du feu

Avantages:

- Gain de temps lors de l'installation
- Absorbe le bruit et le choc
- Fermez parfaitement, même avec décentrés mur pénétrations
- Facilement démontable

Domaines d'application:

- Canalisation
- Industrie
- Chimie
- les entreprises de stockage
- Hôpitaux
- Traitement de l'eau
- Piscines

Caractéristiques

Série: OS

Matériau: NBR

Hermétique: Oui

Imperméable à l'eau: Oui

Puanteur proches: Oui

Insonorisant: Oui

Matériau des vis et des écrous: Acier inoxydable 316 [V4A]

Température minimum de service: -40 °C

Température maximum de service: 100 °C

Type de prise murale	Epaisseur du Mur/cloison/sol mm	Couleur	Article
LS 200-OS-316	75	Vert	16065628
LS 275-OS-316	75	Vert	16065666
LS 300 OS-316	100	Vert	16052233
LS 315 OS-316	100	Vert	16051836
LS 325-OS-316	120	Vert	16065589
LS 340 OS-316	120	Vert	16051711

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Type de prise murale	Epaisseur du Mur/cloison/sol mm	Couleur	Article
LS 360-OS-316	120	Vert	16065798
LS 400 OS-316	140	Vert	16037906
LS 410 OS-316	140	Vert	16052334
LS 425 OS-316	140	Vert	16034457
LS 440-OS-316	140	Vert	16065914
LS 500-OS-316	150	Vert	16065680
LS 525-OS-316	150	Vert	16065673
LS 575-OS-316	150	Vert	16065945
LS 615-OS-316	150	Vert	16065659
LS 650-OS-316	150	Vert	16065736

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.