

Racleur type 007F FKM


Les series type RX 007F et type RX EMF, sont des racleurs en FPM avec cage métallique. Adapté pour des températures plus élevées et résistant aux produits chimiques. Max. vitesse 0,5 m/s, température -10°C tot +200°C. Type RX 007F est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMF,est un racleur avec cage métallique externe.

Caractéristiques

Type: 007F

Type de rainure: Ouvert

Mode de travail: Simple effet



Diamètre de barre	Diamètre de la rainure	Largeur de la rainure	Hauteur de joint	Matériau du joint	Plage de température	Article
mm	mm	mm	mm		°C	
10	16	3.5	5	FKM	-10 / 200	10017500
16	22	3.5	5	FKM	-10 / 200	10017501
22	32	5	7	FKM	-10 / 200	10017502
25	35	5	7	FKM	-10 / 200	10017503
30	40	5	7	FKM	-10 / 200	10017504
50	60	5	7	FKM	-10 / 200	10017505

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.