



GF Raccord-union Série: 910 PP-H PN10

Caractéristiques

Série: 910

Matériau: PP-H

Raccord: Embout en plastique à souder

Raccord 2: Fileté (BSPP)

Température minimum de service: 0 °C

Température maximum de service: 80 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur mm	Largeur nominale 2	Classe de pression	Article
Mamelon	16	3/8"	PN10	15998525
Mamelon	20	1/2"	PN10	16001848
Mamelon	20	1/2"	PN10	16042373
Mamelon	25	3/4"	PN10	16024186
Mamelon	25	3/4"	PN10	16039382
Mamelon	32	1"	PN10	16024193
Mamelon	32	1"	PN10	16041370
Mamelon	40	1.1/4"	PN10	16042405
Mamelon	40	1.1/4"	PN10	16001855
Mamelon	50	1.1/2"	PN10	15998532
Mamelon	50	1.1/2"	PN10	16040409
Mamelon	63	2"	PN10	16004676
Mamelon	63	2"	PN10	16040315

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.