

ERIKS ELASTOMET OR EPDM EN 1514-1 IBC



Caractéristiques

- Série: ELASTOMET
Type: OR
Norme: EN 1514-1 IBC
Dureté (Sh A): 70 Sh A
Couleur: Noir
Plage de température: -30 / 120 °C
Pression max.: 40 bar
Résistance: Résistant au vieillissement, Résistant aux UV, Résistant à l'ozone

Application

- Applications: Industries chimiquesRecommandé dans: Industries chimiques

Nombre d'insertion(s)	Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Norme bride	Article
			mm	mm			
1	DN15	PN10/40	51	22	3/4	EN 1092-1 RF	11273725
1	DN20	PN10/40	61	27	3/4	EN 1092-1 RF	11219423
1	DN25	PN10/40	71	34	3/4	EN 1092-1 RF	10002002
1	DN32	PN10/40	82	43	3/4	EN 1092-1 RF	10002003
1	DN50	PN10/40	107	61	4/5	EN 1092-1 RF	10002005
1	DN65	PN10/40	127	77	4/5	EN 1092-1 RF	10002006
1	DN80	PN10/40	142	89	4/5	EN 1092-1 RF	10002007
1	DN100	PN10/16	162	115	5/6	EN 1092-1 RF	10002008
1	DN100	PN25/40	168	115	5/6	EN 1092-1 RF	11921554
1	DN125	PN10/16	192	141	5/6	EN 1092-1 RF	10002009
1	DN125	PN25/40	194	141	5/6	EN 1092-1 RF	11921555
1	DN150	PN10/16	218	169	6/8	EN 1092-1 RF	10002010
1	DN200	PN10/16	273	220	6/8	EN 1092-1 RF	10002011
1	DN250	PN10	328	273	6/8	EN 1092-1 RF	10002012
1	DN250	PN40	352	273	6/8	EN 1092-1 RF	11921556
1	DN300	PN10	378	324	6/8	EN 1092-1 RF	10002013
1	DN300	PN25	400	324	6/8	EN 1092-1 RF	11921557
1	DN300	PN40	417	324	6/8	EN 1092-1 RF	11921558
1	DN350	PN16	444	356	7/10	EN 1092-1 RF	11921559
1	DN450	PN16	555	458	7/10	EN 1092-1 RF	11921563
1	DN500	PN10	594	508	7/10	EN 1092-1 RF	10002016
1	DN500	PN16	617	508	7/10	EN 1092-1 RF	11921566
1	DN600	PN10	695	610	7/10	EN 1092-1 RF	10002017
1	DN600	PN16	734	610	7/10	EN 1092-1 RF	11921569

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.