LEADER Plaque d'étanchéité fibres FYBAR PT50

Matériel de fibres d'aramide, liant NBR.

Domaines d'application

Le matériel convient pour larges secteurs de l'industrie chimique, du traitement de produits alimentaires, de la distribution d'eau et pour d'autres applications généraux.

Caractéristiques

Série: FYBAR
Type: PT50
Type de fibre: Aramide
Couche anti-collage: Oui
Plage de température: -30 / 200 °C
Pression max.: 85 bar

Caractéristiques (2)

Convient pour fluide: Alcalis faibles, Carburants, Gaz naturel, Eau potable, Fluides frigorigènes, Lösungsmittel, Lubrifiant, Huile, Acides faibles, Air (comprimé), Graisse, Vapeur basse pression, Biodiesel
Approbation selon: DIN30653, GL, HTB DIN30653, UBA Elastomerleitlinie, TA-Luft, Blow out VDI2200, DVGW, DVGW W270, BS7531 Grade Y

Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
0.3	1500	1500	11259214
0.5	1500	1500	10017295
0.75	1500	1500	11140657
1	3000	1500	12921494
1.5	3000	1500	12921495
1.5	1500	1500	10017297
2	3000	1500	12921496
2	1500	1500	10017298
3	1500	1500	10017299
3	3000	1500	12921497
4	1500	1500	10017300

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010688_0008_FR_20.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 210 91 10 | E-mail: flangegaskets@eriks.be