



EPRATEX Plaque PF CP201 brun

Informations techniques

- Plaque en phénolformaldehyde (bakélite) renforcée d'un tissu de coton Très solide et rigide, s'enflamme difficilement et est auto-extinguible Peu perméable à l'eau, assez dure, très résistante à la compression Bon isolant électrique
Température: -40°C à +120°C Abréviation ISO: PF CC 201.

Couleur	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
Brun	1	2150	1020	10035984
Brun	2	2150	1020	10035985
Brun	3	2150	1020	10035986
Brun	4	2150	1020	10035987
Brun	5	2150	1020	10035988
Brun	6	2150	1020	10035989
Brun	8	2150	1020	11265056
Brun	10	2150	1020	10035990
Brun	12	2150	1020	11475802
Brun	15	2150	1020	11115580
Brun	20	2150	1020	11399755
Brun	25	2150	1020	11475803
Brun	30	2150	1020	11475804
Brun	40	2150	1020	12170204

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.