



LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2120 EN 1514-1

Caractéristiques

Série: CLIPPERLON

Type: 2120

Norme: EN 1514-1 IBC

Structure de matériel: PTFE, modifié

Marquage: Avec marquage

Plage de température: -210 / 240 °C

Pression max.: 85 bar

Convient pour fluide: Alcalis forts, Acides faibles, Alcalis faibles, Acide, Alcalis, Air (comprimé), Eau chlorée < 5% (7782-50-5), Chlore, gazeux (7782-50-5), Fluides frigorigènes, Aliments & Boissons, Lösungsmittel, Hydrocarbures, Vapeur basse pression, Cryogénique

Approbation selon: TA-Luft, Pamphlet 95 (CI), EC1935 (10/2011), Blow out VDI2200

Application

- Applications: Industries chimiquesRecommandé dans: Industries chimiques, Aliments et boissons

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.