



BLICKLE Roue série PK

Roue à bandage pneumatique, avec jante en matière synthétiqueRoues :Bandage/bande de roeement: Bandage pneumatique avec profil à crampons. Couleur: noir, Jante/corps de roue: En polypropylène de première qualité, non cassant. Bandage monté sur jante. Couleur: noir, Shore: 65° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -20° C à +40° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +30° C. Les dimensions de bandages sont valables pour les bandages neufs, sans charge et peuvent se modifier légèrement en largeur et en diamètre lors de leur utilisation.

Caractéristiques

Série: PK
Type: PK 262/20-75G

Exécution de la roue	Matériau du chemin du roulement	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Roulement	Diamètre d'arbre	Longueur du moyeu	Type pneu	Plage de température	Article
		mm	mm	kg		mm	mm		°C	
Roue	Bandage pneumatique avec profil à rainures	200	50	75	Palier lisse	20	60	2 Ply	-20 / 40	16233566
Roue	Bandage pneumatique avec profil à crampons	260	85	150	Palier lisse	20	75	2 Ply	-20 / 40	16233573
Roue	Bandage pneumatique avec profil à crampons	260	85	150	Roulement à aiguilles	20	75	2 Ply	-20 / 40	16234754

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.