



BLICKLE Roue série SE

Roue fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique "Blickle EasyRoll", avec corps de roue acier. Roues : Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité "Blickle EasyRoll" Couleur: noir, Jante/corps de roue: Jante en tôle d'acier de forte épaisseur, soudée 3 fois avec moyeu tube acier, peinte. Bandage vulcanisé. Couleur: gris argent, Shore: 65° Shore A. Résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C, à courte durée jusqu'à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.

Caractéristiques

Série: SE

Type: SE 160/20K

Exécution de la roue	Matériau du chemin du roulement	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Roulement	Diamètre d'arbre	Longueur du moyeu	Plage de température	Article
		mm	mm	kg		mm	mm	°C	
Roue	Caoutchouc	80	45	200	Roulement à billes	20	45	-25 / 80	16241103
Roue	Caoutchouc	100	45	270	Roulement à billes	20	45	-25 / 80	16233953
Roue	Caoutchouc	125	50	320	Roulement à billes	20	60	-25 / 80	16232587
Roue	Caoutchouc	160	50	450	Roulement à billes	20	60	-25 / 80	16232594
Roue	Caoutchouc	200	50	600	Roulement à billes	20	60	-25 / 80	16232602
Roue	Caoutchouc	200	80	850	Roulement à billes	25	90	-25 / 80	16233395
Roue	Caoutchouc	250	60	850	Roulement à billes	25	70	-25 / 80	16232619
Roue	Caoutchouc	250	80	1000	Roulement à billes	25	90	-25 / 80	16233960
Roue	Caoutchouc	300	75	1000	Roulement à billes	30	85	-25 / 80	16233333

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.