



BLICKLE Roue à wagonnets série SPK

Roue à boudin en fonte. Roues : Bandage/bande de roulement: En acier. Couleur: argent, Jante/corps de roue: - Couleur: argent, Shore: 180 - 220 HBR. Résiste à l'huile. Résistance à la température : -100° C à +600° C, réduction de la capacité de charge de 50 % à +600° C. Veillez à un graissage régulier suffisant avec une graisse convenant aux températures d'utilisation. Les capacités de charge indiquées font référence à la correspondance des roues à boudin, au profil des rails de la liste suivante selon la norme DIN 536 (norme sur les rails de grues) : SPK 50G à SPK 200G, SPK 250G : A45.

Caractéristiques

Série: SPK

Type: SPK 100K

Exécution de la roue	Matériau du chemin du roulement	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Roulement	Diamètre d'arbre	Longueur du moyeu	Plage de température	Article
		mm		kg		mm		°C	
Roue à boudin	Fonte	50	32	400	Palier lisse	15	32	-100 / 600	16232998
Roue à boudin	Fonte	75	40	700	Roulement à billes	20	47	-25 / 120	16233016
Roue à boudin	Fonte	75	40	700	Palier lisse	20	47	-100 / 600	16233009
Roue à boudin	Fonte	100	46	800	Palier lisse	20	52	-100 / 600	16233023
Roue à boudin	Fonte	100	46	800	Roulement à billes	20	52	-25 / 120	16233030
Roue à boudin	Fonte	125	46	900	Roulement à billes	20	52	-25 / 120	16233054
Roue à boudin	Fonte	125	46	900	Palier lisse	20	52	-100 / 600	16233047
Roue à boudin	Fonte	150	46	1000	Roulement à billes	20	52	-25 / 120	16233078
Roue à boudin	Fonte	150	46	1000	Palier lisse	20	52	-100 / 600	16233061
Roue à boudin	Fonte	180	46	1200	Roulement à billes	20	52	-25 / 120	16233092
Roue à boudin	Fonte	180	46	1200	Palier lisse	30	52	-100 / 600	16233085
Roue à boudin	Fonte	200	53	1500	Roulement à billes	25	60	-25 / 120	16233117
Roue à boudin	Fonte	200	53	1500	Palier lisse	30	60	-100 / 600	16233100
Roue à boudin	Fonte	200	80	3000	Roulement à billes	40	90	-25 / 120	16233357
Roue à boudin	Fonte	250	65	2500	Palier lisse	40	70	-100 / 600	16233124
Roue à boudin	Fonte	250	65	2500	Roulement à billes	30	70	-25 / 120	16233131
Roue à boudin	Fonte	250	80	3500	Roulement à billes	40	90	-25 / 120	16233371

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.