



BLICKLE Roue série PO

Roue en polyamide. Roues : Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Jante/corps de roue: - Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore D. Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d'utilisation.

Caractéristiques

Série: PO

Type: PO 125/12R

Exécution de la roue	Matériau du chemin du roulement	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Roulement	Diamètre d'arbre	Longueur du moyeu	Plage de température	Article
		mm	mm	kg		mm	mm	°C	
Roue	Polyamide PA	75	32	200	Roulement à aiguilles	12	35	-25 / 80	16232734
Roue	Polyamide PA	75	32	200	Palier lisse	12	35	-25 / 80	16232727
Roue	Polyamide PA	80	32	220	Roulement à aiguilles	12	35	-25 / 80	16237962
Roue	Polyamide PA	80	32	220	Palier lisse	12	35	-25 / 80	16237304
Roue	Polyamide PA	100	37	280	Roulement à aiguilles	12	45	-25 / 80	16237878
Roue	Polyamide PA	100	37	280	Palier lisse	12	45	-25 / 80	16236628
Roue	Polyamide PA	125	40	300	Roulement à aiguilles	12	45	-25 / 80	16237885
Roue	Polyamide PA	125	40	300	Palier lisse	12	45	-25 / 80	16236635

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.