



BLICKLE Roue série V

Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d'acier, version renforcée. Roues : Bandage / bande de roulement: En caoutchouc plein standard. Couleur: noir, Jante/corps de roue: Jante en tôle d'acier avec moyeu tube acier, vissée ou sertie par le moyeu, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6. Couleur: Passivé bleu, Shore: 80° Shore A. Résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C. Sans entretien sous conditions normales d'utilisation.

Caractéristiques

Série: V

Type: V 100/15R

Exécution de la roue	Matériau du chemin du roulement	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Roulement	Diamètre d'arbre	Longueur du moyeu	Plage de température	Article
		mm	mm	kg		mm	mm	°C	
Roue	Elastomère	100	30	70	Roulement à aiguilles	15	45	-25 / 80	10016354
Roue	Elastomère	160	40	135	Roulement à aiguilles	20	60	-25 / 80	10016357
Roue	Caoutchouc	80	25	50	Roulement à aiguilles	12	35	-25 / 80	10016353
Roue	Caoutchouc	125	37,5	100	Roulement à aiguilles	15	45	-25 / 80	10016355
Roue	Caoutchouc	140	37,5	115	Roulement à aiguilles	15	45	-25 / 80	12548053
Roue	Caoutchouc	140	37,5	115	Roulement à aiguilles	15	45	-25 / 80	10016356
Roue	Caoutchouc	180	50	170	Roulement à aiguilles	20	60	-25 / 80	12548059
Roue	Caoutchouc	180	50	170	Roulement à aiguilles	20	60	-25 / 80	10016358
Roue	Caoutchouc	200	50	205	Roulement à aiguilles	20	60	-25 / 80	10016359
Roue	Caoutchouc	200	50	205	Roulement à billes	20	60	-25 / 80	12548062
Roue	Caoutchouc	200	65	225	Roulement à aiguilles	20	60	-25 / 80	12405735
Roue	Caoutchouc	250	60	295	Roulement à billes	25	65	-25 / 80	11081201
Roue	Caoutchouc	250	60	295	Roulement à aiguilles	25	65	-25 / 80	10016360
Roue	Caoutchouc	250	75	320	Roulement à aiguilles	25	65	-25 / 80	12548076
Roue	Caoutchouc	280	70	385	Roulement à aiguilles	25	75	-25 / 80	10016361
Roue	Caoutchouc	300	60	700	Palier lisse	30	55	-25 / 80	12548081
Roue	Caoutchouc	400	75	300	Palier lisse	25	90	-25 / 80	11066853
Roue	Caoutchouc	400	80	475	Roulement à aiguilles	25	90	-25 / 80	11429463

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.